

Шумоглушители

Серия SCr



Расшифровка обозначения шумоглушителя

SCr 125/900



длина шумоглушителя, мм
диаметр воздушного канала, мм
шумоглушитель для круглых каналов серии SCr

10 типов размеров с моделями L=600 и L=900 мм

Назначение

Снижение шума от вентилятора в канал.

Применение

Круглые воздуховоды нагнетания и всасывания систем вентиляции и кондиционирования.

Максимальная рабочая температура воздуха 60 °С, максимально допустимая скорость 10 м/с.

Монтаж

Непосредственно в канал в любом положении.

Конструкция и материалы

Двойной корпус из оцинкованной стали с перфорацией.

Шумопоглощающий материал из минерального волокна.

Патрубки с резиновыми уплотнениями.

Падение давления вычисляется так же, как для участка воздуховода того же размера.

Сводные характеристики

Модель	Размеры, мм			Вес, кг	Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)							
	d	D	L		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SCr 100/600	100	202	600	2	4	6	15	20	30	32	30	16
SCr 100/900	100	202	900	4	6	8	15	24	32	35	30	21
SCr 125/600	125	227	600	3	4	6	12	19	25	32	24	17
SCr 125/900	125	227	900	5	5	9	17	29	35	38	34	20
SCr 160/600	160	262	600	5	3	5	11	15	23	31	23	16
SCr 160/900	160	262	900	7	4	7	16	22	33	36	32	19
SCr 200/600	200	302	600	6	3	4	8	14	20	28	18	15
SCr 200/900	200	302	900	9	3	6	12	18	28	33	21	18
SCr 250/600	250	352	600	8	1	2	7	13	19	22	13	11
SCr 250/900	250	352	900	10	2	3	9	15	26	27	19	13
SCr 315/600	315	417	600	9	—	1	3	11	14	19	8	7
SCr 315/900	315	417	900	11	1	2	7	14	23	21	12	9
SCr 355/600	355	457	600	11
SCr 355/900	355	457	900	13
SCr 400/600	400	502	600	13	—	1	4	9	12	17	6	5
SCr 400/900	400	502	900	15	—	2	5	11	15	19	10	7
SCr 450/600	450	562	600	16
SCr 450/900	450	562	900	19
SCr 500/600	500	632	600	20
SCr 500/900	500	632	900	25

